

ボンドシーリング材の種類							
分類	材種	商品名	性能・特長	用途	容量・梱包	色調	シーリングプライマーの種類
2成分形	ポリイソブチレン系(反応硬化型)	ボンドエクシール IB JSIA F☆☆☆☆	低モジュラス耐久・耐候・動的追従性良好 クラスF-25・G-25LM(耐久性10030)	金属パネルおよび各種ガラスまわり目地 2成分シリコン系シーリング材の打ち替え改修用	4Lセット缶×2/ケース カラーマスターは別梱包	ボンドシールカラーマスター(160g×20個/箱) ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、ニューアイボリー、ステンカラー、ニューアンバー、ニューブロンズ、ブラック、コンクリートグレー	ボンドシールプライマーSR ボンドシールプライマーGM
2成分形	変形シリコン系(反応硬化型)	ボンドFRシール JSIA F☆☆☆☆	低モジュラス耐火構造用 クラスF-25LM(耐久性9030)	防火区画の各種目地、耐火間仕切り・耐震スリット各種目地(ガラスまわりは適さない)	4Lセット缶×2/ケース カラーマスターは別梱包		ボンドシールプライマー#9
2成分形	変形シリコン系(反応硬化型)	ボンドMSシール JSIA F☆☆☆☆	低モジュラス 動的追従性良好 クラスF-25LM(耐久性9030)	金属およびPCaカーテンウォールの各種目地、RC造各種目地、各種パネル・ボード目地、窓枠まわり(ガラスまわりは適さない)	4Lセット缶×2/ケース カラーマスターは別梱包		ボンドシールプライマー#5 ボンドシールプライマー#9 ボンドシールプライマー#9M
2成分形	ポリサルファイド系(反応硬化型)	ボンドPSシール JSIA F☆☆☆☆	低モジュラス 動的追従性良好 クラスF-25LM・G-25LM(耐久性9030)	PCaカーテンウォールの各種目地、RC造各種目地、各種パネル・ボード目地、窓枠まわり、石目地、ガラスまわり	4Lセット缶×2/ケース カラーマスターは別梱包		ボンドシールプライマー#3 ボンドシールプライマー#5 ボンドシールプライマー#9
2成分形	アクリルウレタン系(反応硬化型)	ボンドAUシール ノンリッドタイプ JSIA F☆☆☆☆	低モジュラス 被塗装性良好 クラスF-25LM(耐久性9030)	PCaカーテンウォールの各種目地、RC造各種塗装目地、各種パネル・ボード塗装目地、窓枠まわり(ガラスまわりは適さない)	4Lセット缶×2/ケース カラーマスターは別梱包		ボンドシールプライマー#5 ボンドシールプライマー#7 ボンドシールプライマー#9
2成分形	ポリウレタン系(反応硬化型)	ボンドビューシール6909 ノンリッドタイプ JSIA F☆☆☆☆	低モジュラス 被塗装性良好 クラスF-25LM(耐久性9030)	コンクリート・モルタルの各種塗装目地、ACLパネル間目地、窓枠まわりの塗装目地(ガラスまわりは適さない)	6Lセット缶×2/ケース 混合確認用トナー同梱	ライトグレーのみ	ボンドシールプライマー#5 ボンドシールプライマー#7 ボンドシールプライマー#9
2成分形	ポリウレタン系(反応硬化型)	ボンドUPシール グレー JSIA F☆☆☆☆	中モジュラス	各種土木目地、各種コンクリート打継ぎ誘発目地水路(L、U型ブロック)	8kgセット缶×2/ケース	ライトグレーのみ	ボンドシールプライマー#1 ボンドシールプライマー#9
2成分形	ポリウレタン系(反応硬化型)	ボンドUPシール#700 グレー JSIA F☆☆☆☆	高モジュラス土木・高耐水圧用	埋設用土木目地、各種コンクリート打継ぎ誘発目地、地下埋設ボックスカルバート、ヒューム管目地、防火貯水槽用	8kgセット缶×2/ケース	ライトグレーのみ	ボンドシールプライマー#1 ボンドシールプライマー#9
2成分形	変成シリコン系(反応硬化型)	ボンドサイディングシール JSIA F☆☆☆☆	低モジュラス 応力緩和タイプ クラスF-12.5E(耐久性8020)	サイディング目地、ハウジング各種部材目地(ガラスまわりは適さない)	4Lセット缶×2/ケース カラーマスターは別梱包	サイディングシールは、サイディングシール用カラーマスターをご利用下さい。(800色以上対応)160g×6個×4箱/ケース	ボンドシールプライマー#2
1成分形	シリコン系(湿気硬化型)	ボンドシリコンコーク JSIA F☆☆☆☆	高モジュラス 耐久・耐候性良好 クラスG-20LM・G-30SLM(耐久性9030G)	ガラスまわり、内装各種目地、水まわり目地(防カビ剤入り)	330mlカートリッジ (10本×2/ケース)	クリア※、ホワイト※、アイボリー※、ダークアイボリー※、アンバー、ダークブラウン、ニューブルー、ライトグレー※、グレー、アルミ、ダークアルミ、ブラック ※防かび剤入りもあります。	ボンドシールプライマー#3 ボンドシールプライマー#7
1成分形	テレケリックポリアクリレート系	ボンドTAG-1コーク JSIA F☆☆☆☆	高モジュラス 耐久・耐候性良好 クラスG-30SHM(耐久性9030G)相当	ガラスまわり、光触媒ガラスまわり、ハウジング各種目地	330mlカートリッジ (10本×2/ケース)	ライトグレー、ブラック	
1成分形	変成シリコン系(湿気硬化型)	ボンドMSコーク JSIA F☆☆☆☆	高モジュラス 一般型	ハウジング各種部材目地、RC造各種目地、内装各種目地(ガラスまわりは適さない)	330mlカートリッジ (10本×2/ケース)	ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、ニューアイボリー、ステンカラー、ニューアンバー、ニューブロンズ、ブラック、コンクリートグレー	ボンドシールプライマー#5 ボンドシールプライマー#7 ボンドシールプライマー#9 ボンドシールプライマー#9M
1成分形	変成シリコン系(湿気硬化型)	SRシール S70 JSIA F☆☆☆☆	低モジュラス 動的追従性良好 クラスF-12.5E(耐久性8020)	サイディング目地、ハウジング各種部材目地(ガラスまわりは適さない)	330mlカートリッジ (10本×2/ケース、プライマー入り) 6L缶(プライマー・ハケ入り)	サイディング用各色 対応色500色以上	
1成分形	変成シリコン系(湿気硬化型)	ボンド耐火目地用 シーラント120 2時間耐火タイプ JSIA F☆☆☆☆	中モジュラス 耐火構造型	防火区画の各種目地、耐火間仕切り各種目地(ガラスまわりは適さない)	330mlカートリッジ (10本×2/ケース)	ホワイト、グレー	ボンドシールプライマー#7 ボンドシールプライマー#9
1成分形	アクリルウレタン系(湿気硬化型)	ボンドAUキック ノンリッドタイプ JSIA F☆☆☆☆	高モジュラス 被塗装性良好 速硬化 クラスF-12.5E(耐久性8020)相当	コンクリート・モルタルの各種塗装目地、各種土木目地、塗膜防水の下地処理	330mlカートリッジ (10本×2/ケース)	ホワイト、グレー、アイボリー	ボンドシールプライマー#1 ボンドシールプライマー#7 ボンドシールプライマー#9
1成分形	ポリウレタン系(湿気硬化型)	ボンドウレタンコーク JSIA F☆☆☆☆	低モジュラス クラスF-12.5E(耐久性9030)	コンクリート・モルタルの各種非露出目地	320mlカートリッジ (10本×2/ケース)	ホワイト、アイボリー、アンバー、グレー、ブラック	ボンドシールプライマー#7
1成分形	ポリウレタン系(湿気硬化型)	ボンドUP-1シール	中モジュラス 土木用	各種土木目地、地下埋設ボックスカルバート、ヒューム管目地	850mlカートリッジ (12本/ケース)	グレー	ボンドシールプライマー#1 ボンドシールプライマー#7 ボンドシールプライマー#9
1成分形	アクリル系(乾燥硬化型)	ボンドアクリルコークL	水性アクリルエマルション系 クラスF-12.5E(耐久性7020)	ALC目地、内装ボード目地、非露出目地	17L缶	白	ボンドシールACプライマー