

塗装種別の略号一覧

塗装種別	日本工業規格	日本建築学会 JASS-18	日本建築家協会	国土交通省	郵政事業庁	文部科学省	UR都市機構
オイルステイン塗り	—	OS	—	OS	OS	OS	O.S
オイルステインワニス塗り	—	—	—	—	—	—	O.S.V
スパークニス塗り	—	OC	—	—	—	OU	—
クリアーラッカー塗り	JIS K 5531	LC	—	CL	CL	CL	C.L
ラッカーエナメル塗り	JIS K 5531	LE	—	—	—	—	—
フタル酸樹脂ワニス塗り	—	FC	—	—	—	—	—
フタル酸樹脂エナメル塗り	JIS K 5572	FE	FE	FE	—	FE	—
合成樹脂調合ペイント塗り	JIS K 5516 1種・2種	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	S.O.P
1液型油変性ウレタン樹脂ワニス塗り	—	1-UC	UC	UC	—	UC	U.C
2液型油変性ウレタン樹脂ワニス塗り	—	2-UC	UC	UC	—	UC	U.C
アクリル樹脂ワニス塗り	—	AC	AC	—	—	—	—
アクリル樹脂エナメル塗り	—	AE	AE	AE	AE	AE	—
塩化ビニル樹脂エナメル塗り	JIS K 5582	VE	VE	—	VE	—	—
2液形ポリウレタンエナメル塗り	JIS K 5658 JIS K 5659	2-UE	2-UE	2-UE	2-UE	2-UE	—
弱溶剤2液形ポリウレタンエナメル塗り	—	LS2-UE	—	—	—	—	—
アクリルシリコン樹脂ワニス塗り	—	2-ASC	—	—	—	—	—
アクリルシリコン樹脂エナメル塗り	JIS K 5658 JIS K 5659	2-ASE	2-ASE	2-ASE	—	2-ASE	—
常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り	—	2-FUC	2-FUC ※	—	—	—	—
常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り	JIS K 5658 JIS K 5659	2-FUE	2-FUE	2-FUE	2-FUE	2-FUE	—
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	JIS K 5670	NADE	NAD	NAD	—	—	—
合成樹脂エマルジョンペイント塗り	JIS K 5663 1種	EP	AEP	EP	EP	EP	E.P- I
合成樹脂エマルジョンペイント塗り	JIS K 5663 2種	EP	EP	EP	EP	EP	E.P- II
つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	JIS K 5660	EP-G	EP-G	EP-G	EP-G	EP-G	G.P
ポリウレタンエマルジョンペイント塗り	—	UEP	—	—	—	—	—
合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り	JIS K 5668	EP-T	—	EP-T	—	EP-T	—
多彩模様塗料塗り	—	EP-M	EP-M	EP-M	EP-M	EP-M	—
2液形エポキシ樹脂エナメル塗り	—	2-XE	2-XE	—	—	—	—
2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル塗り	—	—	2T-XE	—	—	—	—
2液形タールエポキシ樹脂エナメル塗り	—	2T-XE	TEXP	—	—	—	—
アルミニウムペイント塗り	JIS K 5492	AIP	alp	—	ALP	—	—
抗菌性塗料塗り	—	—	—	—	—	ABP	—
木材保護塗料塗り	—	WP	—	—	—	—	—
ステイン塗り	—	ST	—	—	—	—	—
2液形ポリウレタンクリアーラッカー塗り	—	2-ULC	—	—	—	—	—

※ 塗料種別の名称はJASS18の名称に準じています。

※ 2-FUC ※は打放しコンクリート仕上(濡れ肌防止)のみになります。