

下地別適用プライマー対応表

	モルタル・コンクリート	モルタル・古く荒れたコンクリート	カラークリートフェロン	鉄	ステンレス	アスファルト	モルタル・水に濡れたコンクリート	モルタル・油で汚れたコンクリート	旧塗膜がある場合					
									硬質ウレタン系 エポキシ系	弾性ウレタン系	アクリル系溶剤形塗料	アクリル系水性塗料	MMA	
ユカクリート プライマーS	●													
ユカクリート プライマーM	●								●					
ユカクリート プライマーM低臭型	●								●					
ユカクリート ミズユカプライマー	●					●			●		●	●		
ユカクリート 水系プライマーC	●					●			●		●	●		
ユカクリート 含浸プライマー	●	●												
ユカクリート プレタイト				●	●				●		●	●		
ユカクリート ターフプライマー	●								●					
ユカクリート ドーデンプライマー	●								●					
ユカクリート レジモル#80プライマー	●													
ユカクリート プライマーA	●										●			
ユカクリート 湿潤面用プライマー	●						●							
ユカクリート 油面用プライマー	●							●						
ユカクリート 塗替用プライマー	●		▲注1		●				●					
ユカクリート 塗替用プライマー速乾型	●		▲注1		●				●					
水系カラーファルト#300プライマーW	●					●						●		
水系カラーファルト#300プライマーU	●													
カラーファルト#800黒						●								
ユカクリート チップ#500コンクリート用プライマー	●													
ユカクリート 密着プライマー	●													
ユカクリート クイックプライマーHB	●													●
ユカクリート クイック低臭型プライマーR	●													●
ユカクリート クイック鋼板用プライマー				●										●
ポリタイル鋼板用プライマー				●										
ポリタイルステンレス用プライマー					●									
ユカクリート 脱脂剤	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
ユカクリート 素地調整材		●注2												
ユカクリート エポパテ速乾型N		●							●					
ケミセメンG		●注3					●注3							
ケミセメンGプライマー	●													
ケミセメンE		●					●							
ケミセメンGRC速乾型		●												
コンクリート強化剤S-1	●													
ユカクリート コンクリート保護用クリヤーU	●	●												

注1: エッチング剤を使用したエッチング処理、あるいはライナックス等による機械的研磨を行った後に、塗替用プライマー、塗替用プライマー速乾型を塗装して下さい。

注2: 含浸プライマーを塗装した後に、素地調整材を塗装して下さい。

注3: ケミセメンGプライマーを塗装した後に、ケミセメンGを塗装して下さい。